

Auristeau

MISTRAL

NOUVEL ADOUCISSEUR programmable Volumétrique
GAMME MISTRAL



- Ⓢ Nouveau programmateur : fiable, fonctions multiples, facile d'accès.
- Ⓢ Affichage digital des informations : Heure - Volume.
- Ⓢ Possibilité de forçage calendaire des régénérations, répondant aux normes sanitaires.
- Ⓢ Faible consommation de sel.
- Ⓢ Cycles réglables, diminution des consommations d'eau

Equipements intégrés de base : By-pass d'isolement - Flotteur double sécurité - Réglage de la dureté par mitigeage - Résines échangeuses d'ions agréées alimentaires garanties 10 ans- Tuyau de vidange longueur 1 m.

Gamme de 4 appareils suivant consommation d'eau et dureté de l'eau brute								
Types	Litres de résines	Nombre de personnes	Débit (l/h) à dP = 1 bar	Pouvoir d'échange moyen en degré/m3	Capacité de la réserve à sel en kg	Encombrement en mm		
						P	L	H
M12	12	1 à 2	1200	72	75	550	320	1120
M15	15	3 à 5	1500	90	75	550	320	1120
M20	20	6 à 10	2000	120	75	550	320	1120
M30	30	10 à 15	3000	180	75	550	320	1120
Pression mini = 1,5 Bar Pression maxi = 7 Bar			Raccordement 26/34 mm		Température mini : 5° C Température maxi : 40° C			
Alimentation électrique 220 V - 50 Hz (transformateur 24V intégré)					Vidange sortie tuyau souple diamètre 20 mm			
Pour une température d'eau supérieure à 40° C, nous consulter.								

La société se réserve le droit d'apporter toutes modifications techniques à son matériel sans contestation possible.

- ✿ Possibilité de personnalisation grâce à une large gamme de couleur (par quantité).
- ✿ Une vérification annuelle est conseillée par le ministère de la Santé (visite d'entretien, analyse de l'eau, stérilisation des résines, contrôle général de l'installation).

